

GEBRAUCHSANLEITUNG

Beschleuniger

Beschreibung

Harmony Beschleuniger ist ein chlorfreier Abbinde-Beschleuniger, der es ermöglicht auch bei kaltem Wetter in kurzer Zeit hohe mechanische Festigkeiten zu erhalten. Bei niedrigen Temperaturen wirkt der Harmony Beschleuniger im frisch gegossenen Zement als Frostschutz.

Merkmale

Typ: braune Flüssigkeit

Dichte: $1,4 \pm 0,1$

pH_Wert: $4,75 \pm 1$

Verbrauch: 1 bis 2 % des Zementgewichts (d.h. 0,7 bis 1,4 Liter für 100 kg Zement).

Chloridgehalt: $< 0,1 \%$

Trockenauszug: $50 \pm 2 \%$

Verpackung: 5 l oder 25 l.

Frostbeständig

Beschleunigt das Abbinden des Betons

Anwendung

Harmony Beschleuniger ist gebrauchsfertig.

Das Produkt muss unter Beachtung einer Mischdauer von einer Minute pro m³ Beton in die Mischmaschine eingeführt werden.

Das Produkt wird in der Regel mit einer Dosierung von 1 bis 2 % des Zementgewichts verwendet.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf unserer Kenntnis der Produkte und unserer Erfahrung. Aufgrund der vielfältigen Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten und der Beschränkungen im Zusammenhang mit den Anwendungsbedingungen oder den Eigenschaften des Untergrunds,

dienen diese Daten nur zur Information und sind nicht rechtlich verbindlich. Vor jeglicher Anwendung muss geprüft werden, dass das vorliegende Datenblatt nicht durch eine aktualisierte Ausgabe ersetzt wurde.

HARMONY BETON

235 ZA des Frênes

13109 SIMIANE COLLONGUE

Téléphone : 33 442 20 10 09 Télécopie : 33 442 20 94 17

www.harmony-beton.com