

## GEBRAUCHSANLEITUNG

# Agent démoulant liquide / flüssige Glasur

### Beschreibung

Harmony Agent démoulant liquide ist eine gebrauchsfertige, flüssige Glasur und kann sofort aufgetragen werden. Das Produkt ist wasserabweisend und wird bei der Herstellung von bedrucktem Beton verwendet, um dem Belag eine einheitliche Patina zu verleihen.

### Merkmale

Typ: Flüssige Glasur

Farben: farblos

Verpackung: Kanister, 1 oder 5 Liter

Verbrauch: 1 l + 10 m<sup>2</sup>

Aufbewahrung: 12 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung, an einem trockenen vor Frost geschützten Ort.

Garantie: Herstellerhaftung

### Werkzeuge

Pinsel, Spritzpistole, Handschuhe und Schutzmaske.

### Anwendung

Produkt mit einer Spritzpistole oder einem Pinsel auftragen.

Nach Belieben Strukturen hinterlassen.

Bevor sie, zum Schutz, einen Lack auftragen, waschen sie den Beton mit Harmony Entfetter, um alle Spuren des Produktes zu entfernen.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf unserer Kenntnis der Produkte und unserer Erfahrung. Aufgrund der vielfältigen Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten und der Beschränkungen im Zusammenhang mit den Anwendungsbedingungen oder den Eigenschaften des Untergrunds, dienen diese Daten nur zur Information und sind nicht rechtlich verbindlich. Vor jeglicher Anwendung muss geprüft werden, dass das vorliegende Datenblatt nicht durch eine aktualisierte Ausgabe ersetzt wurde.

HARMONY BETON

235 ZA des Frênes

13109 SIMIANE COLLONGUE

Téléphone : 33 442 20 10 09 Télécopie : 33 442 20 94 17

[www.harmony-beton.com](http://www.harmony-beton.com)