FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Le renforceur de relief est une poudre à diluer avec de l'eau et à appliquer sur un béton imprimé pour accentuer les couleurs de celui-ci.

CARACTÉRISTIQUES

Type: Poudre Couleurs: 10

Conditionnement: 450 gr

Consommation: Selon l'effet souhaité, de 60 à 75 m2 avec 450 gr.

Conservation : 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et

hors gel.

Garantie: RC fabricant

OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS









Pulvérisateur

Lunettes de protection

Balai à poil souple

Gants de protection

PRÉPARATION & SUPPORT

Le support devra être humidifié avant l'application du renforceur de relief.

Dans le cas d'une application sur un béton imprimé déjà vernis, bien nettoyer la surface au nettoyeur haute pression.

MISE EN OEUVRE

Ne pas appliquer en cas de risque de pluie dans les 24 heures.

En cas d'application sur un béton imprimé récent, il est nécessaire de bien rincer la dalle afin de retirer tout agent démoulant non adhérent.

Diluer la poudre à raison de 150 gr pour 5 litres d'eau ou une dose de 450 gr pour 15 litres d'eau. Augmenter le dosage en eau aura pour conséquence une moindre coloration.


Après avoir mélangé l'eau et la poudre, appliquer le **renforceur de relief** à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un arrosoir.

Bien agiter le mélange pendant son application afin qu'il n'y ait pas de sédimentation au fond.

Répartir de façon uniforme le **renforceur de relief** en s'aidant d'un balai ménager à poil souple.

Laisser sécher 24 h.







Si le résultat n'est pas assez contrasté ou si vous souhaitez ajouter une 2eme couleur, il est possible d'appliquer une 2eme couche.

Consommation : 30 gr de poudre dans 1 litre d'eau = 4 à 5 m2 1 pot de 450 gr permet de réaliser de 60 à 75 m2 m2 selon porosité du béton, les effets recherchés et le mode d'application.

PROTECTION

Après avoir laissé sécher le renforceur de surface 24H, appliquer l'Enviro vernis ou le vernis SL Permapro.

Dans le cas où le **renforceur de relief** a été appliqué sur un béton imprimé déjà vernis, appliquer le vernis au pulvérisateur obligatoirement.

Voir fiche technique de l'Enviro vernis ou du SL Permapro.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du subjectif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Version du 01/01/2023

RETROUVEZ NOUS:



@harmony_beton



@harmony_beton



@HarmonyBetonVideos



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



..... betomeon

HARMONY BETON 235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue