

## DESCRIPTION

**Décapant voile de ciment** est un produit concentré destiné à éliminer les résidus de béton ou de voile de ciment en respectant les surfaces traitées. Il s'emploie pour le nettoyage des sols carrelés, de l'outillage ou des équipements de construction.

Biodégradable à 90%, il ne dégage pas de vapeur corrosive et est compatible avec la majorité des matériaux ( verre, céramique, peinture, acier, galva, inox, aluminium etc ....).

## CARACTÉRISTIQUES

Type : Décapant ciment

pH : 2.0 +/-0.05

Dilution : De pur à diluer avec de l'eau un pour un

Consommation : 1 L dilué pour 5 à 10 m2

Conditionnement : Bouteille de 1 ou 5 L

Conservation : 12 mois dans un endroit sec et hors gel.

Garantie : RC fabricant

## OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS



Pulvérisateur



Brosse



Gants de protection

## MISE EN OEUVRE

Eviter les applications par temps de pluie ou de gel, par grand froid ou forte chaleur.

Appliquer le Décapant ciment dilué ou pas selon le décapage à réaliser en 1 ou 2 passes à l'aide d'une brosse ou d'un pulvérisateur.

Laisser agir de 20 à 40 minutes et broser si nécessaire.

Rincer au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression. A l'intérieur, utiliser une serpillière .  
Si besoin est, faire une deuxième application sur les traces restantes.

Ne pas laisser sécher avant de rincer. Sinon réappliquer du décapant voile de ciment.

*Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujetif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.*

Version du 01/01/2023



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## RETROUVEZ NOUS :



@harmony\_beton



@harmony\_beton



@HarmonyBetonVideos



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



HARMONY BETON  
235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue