

Accélérateur

DESCRIPTION

Harmony accélérateur est un accélérateur de prise sans chlore qui permet d'obtenir même par temps froid des résistances mécaniques élevées à court terme.

Par température basse, l'addition de l'accélérateur permet au béton fraîchement coulé de résister au gel.

CARACTERISTIQUES

Type : Adjuvant

Conditionnement : Dose de 275 g, 5L, 20 L

Densité : 1.35

Teneur en Cl : <0.1 % en masse (inférieure aux limites du DTU 21.4)

Consommation en vrac : 0,5 à 5% du poids du ciment (Soit de 0,5 L à 5 L pour 100 kg de liant)

Consommation en dose : 1 dose de 275 g / sac de ciment de 35 kg.

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel

Garantie : RC fabricant

Conforme à la norme : EN 934-2 :T.6

MISE EN OEUVRE

Harmony accélérateur est prêt à l'emploi et doit être introduit sur chantier dans la toupie en respectant un temps de mélange d' une minute par m³ de béton.

Précautions :

En hiver, n'utiliser pas d'agrégats gelés (Ils seront entreposés couverts), ne pas sous-doser le produit.

Protéger les enduits frais contre le vent avec des bâches (pas de plastique en feuilles), afin de pouvoir garder la chaleur dégagée.

Réduire l'eau de gâchage.