

**Latex**

servicetechnique@harmony-beton.com



04 42 20 10 09

**DESCRIPTION**

Harmony Latex est une dispersion aqueuse de résine synthétique spécialement conçue pour la formulation de barbotine d'accrochage ou le renforcement de mortier à base de liants hydrauliques.

**CARACTERISTIQUES**

Type : Adjuvant

Couleur : Blanc laiteux, non moussant

Conditionnement : 1L, 5 L, 20 L

Extrait sec : 38,5 %

pH : 7,5

Densité : 1,0

Type de polymère : styrène, butadiène

T.M.F.F : 10 - 12 °C

Couche d'accrochage : 0,150 à 0,250 l/m<sup>2</sup>Chape : 0,550 l/m<sup>2</sup> /cm d'épaisseur

Conservation : 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel

Garantie : RC fabricant

**MISE EN ŒUVRE**

Le support doit être propre et légèrement humide. Si besoin est, l'humidifier.

Pour une barbotine d'accrochage, préparer une solution composée de 1 volume de Harmony Latex et de 2 volumes d'eau, puis mélanger avec 1 volume de ciment et 2 de sable de granulométrie 0/5 mm.

Appliquer le mélange sur le support au balai.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujet, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacé par une édition postérieure. Version du 03/11/2016

HARMONY BETON

235 ZA des Frênes

13109 SIMIANE COLLONGUE

Téléphone : 33 (0)4 42 20 10 09 Télécopie : 33 (0)4 42 20 94 17

www.harmony-beton.com