

# Agent démoulant liquide

servicetechnique@harmony-beton.com



04 42 20 10 09



## DESCRIPTION

Harmony Agent démoulant liquide est un produit prêt à l'emploi, hydrophobe et qui s'utilise lors de la réalisation de béton imprimé pour empêcher aux moules d'adhérer au béton frais et donner un effet uniforme au béton imprimé.

## CARACTERISTIQUES

Type : Démoulant liquide solvanté

Couleur : Incolore

Conditionnement : Bouteille de 1 ou 5 L

Consommation : 1 l + 10 m<sup>2</sup>

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel

Garantie : RC fabricant

## OUTILS EN ŒUVRE

Brosse, pulvérisateur, gants et masque de protection.

## MISE EN ŒUVRE

1. Appliquer l'Agent démoulant liquide à l'aide d'un pulvérisateur ou d'une brosse sur le moule.
2. Poser les empreintes et commencer le travail. Pulvériser de nouveau dès que nécessaire.
3. Avant d'appliquer un vernis, laver le béton avec Harmony Décireur-dégraissant pour retirer toute trace de l'agent démoulant.

Produit non concerné par le décret n°2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujetif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacé par une édition postérieure. Version du 16/10/2018

HARMONY BETON  
235 ZA des Frênes  
13109 SIMIANE COLLONGUE  
Téléphone : 33 442 20 10 09 Télécopie : 33 442 20 94 17  
www.harmony-beton.com