



Décapant Graffiti

DESCRIPTION

Décapant Graffiti est un décapant ne contenant pas de Chlorure de méthylène. Il est efficace pour le décapage et l'élimination des graffitis ou d'une fine couche de peinture.

Grâce à sa consistance semi-gélifiée et son action rapide, son application est possible sur des surfaces verticales. Il n'attaque pas le verre, la faïence, la pierre, le plâtre ou les métaux.

CARACTERISTIQUES

Type : Liquide semi gélifié

Consommation : De 1 à 2.5 m² par litre

Conditionnement : 1 L

Conservation : 12 mois en bidon non ouvert stocké dans un endroit sec et hors gel

Garantie : RC fabricant

OUTILS

Pinceau, rouleau, pulvérisateur avec joint viton, gants

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être sains, propres.

Appliquer à la brosse, pinceau, rouleau ou pulvérisateur à joint VITON sur supports secs.

Laisser agir en fonction de l'épaisseur. Appliquer 1Kg pour 1 à 2,5m² suivant les travaux.

Travailler par petites zones successives. Enlever le film ramolli ou "frisé" à la spatule, à la laine d'acier ou à la brosse métallique, puis rincer à l'eau chaude ou froide, avec un nettoyeur haute pression, minimum 120 bars.

Le temps de réaction du Décapant graffiti sera modifié selon la température (froid) du support et du produit.

Après élimination complète du décapant et séchage, la surface est prête à recevoir un nouveau traitement immédiatement.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).