

Décapant voile de ciment

DESCRIPTION

Décapant voile de ciment est un produit concentré destiné à éliminer les résidus de béton ou de voile de ciment en respectant les surfaces traitées. Il s'emploie pour le nettoyage des sols carrelés, de l'outillage ou des équipements de construction.

Biodégradable à 90% , il ne dégage pas de vapeur corrosive et est compatible avec la majorité des matériaux (verre, céramique, peinte, acier, galva, inox, aluminium etc).

CARACTERISTIQUES

Type : Décapant ciment

pH : 2.0 +/-0.05

Dilution : De pur à diluer avec de l'eau un pour un

Consommation : 1 L dilué pour 5 à 10 m2

Conditionnement : Bouteille de 1 ou 5 L

Conservation : 12 mois dans un endroit sec et hors gel

Garantie : RC fabricant

OUTILS

Brosse, pulvérisateur, gants .

PREPARATION DU SUPPORT

Eviter les applications par temps de pluie ou de gel, par grand froid ou forte chaleur.

MISE EN OEUVRE

Appliquer le Décapant ciment dilué ou pas selon le décapage à réaliser en 1 ou 2 passes à l'aide d'une brosse ou d'un pulvérisateur.

Laisser agir de 20 à 40 minutes et brosser si nécessaire.

Rincer au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression. A l'intérieur, utiliser une serpillière .

Si besoin est, faire une deuxième application sur les traces restantes.

Ne pas laisser sécher avant de rincer. Sinon réappliquer du décapant voile de ciment.