

# Minéralisant Durcisseur Plus

## DESCRIPTION

**Harmony Minéralisant Durcisseur Plus** est un produit en phase aqueuse qui agit par cristallisation pour hydrofuger et renforcer les supports poussiéreux ou friables.

Grâce à une chimie basée sur le silicate de lithium, il pénètre dans les pores du support et réagit chimiquement avec la chaux contenu dans le ciment pour donner au support en béton un effet anti-poussière et une résistance accrue aux tâches pour permettre un nettoyage plus facile.

Résiste au U.V, non filmogène. Laisse respirer le support.

## CARACTERISTIQUES

Type : Liquide incolore

Consommation : 3 à 5 m<sup>2</sup> / litre selon la porosité

Conditionnement : Bidon de 5 L

Circulable au bout de 5 heures.

Conservation : 12 mois dans un endroit sec et hors gel

Garantie : RC fabricant

## OUTILS

Pulvérisateur, gants de protection.

Nettoyage des outils à l'eau après utilisation.

## PREPARATION DU SUPPORT

Le support sera sec. Eliminer les parties non adhérentes.

Les supports doivent être propres et dégraissés. Utiliser Harmony Nettoyant neutre ou Harmony Dégraissant pour tout nettoyage nécessaire (graisse, huile, salissures).

## MISE EN OEUVRE

Protéger toutes surfaces ne devant pas être hydrofugées, en particulier les supports en verre, en aluminium et alliages, en bois et les surfaces peintes, etc.

Appliquer au pulvérisateur en plusieurs couches jusqu'à refus du support (4 heures entre chaque couche).

Pour des bétons de moins de 28 jours, l'application du minéralisant peut provoquer des tâches blanches.

L'effet hydrofuge est visible sous 48 heures. L'effet anti poussière peut prendre plusieurs jours.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).