

Protection spéciale support fermé

DESCRIPTION

Harmony Protection spéciale support fermé est une solution prête à l'emploi hydrofuge et oléofuge spécialement conçue pour les supports verticaux ou horizontaux en intérieur ou extérieur.

Grâce à ses fortes qualités de pénétration, **Harmony Protection spéciale support fermé** imprègne et protège les surfaces même très peu poreuse comme les bétons architecturaux, les bétons banchés, le marbre, la pierre etc ...

CARACTERISTIQUES

Type : Liquide incolore

Consommation : de 5 à 10 m² / litre selon la porosité

Conditionnement : Bidon de 5 ou 20 L

Circulable au bout de 24 heures.

Conservation : 12 mois dans un endroit sec et hors gel

Garantie : RC fabricant

OUTILS

Pulvérisateur, rouleau, gants de protection.

Nettoyage des outils à l'eau après utilisation.

PREPARATION DU SUPPORT

Le support sera sec. Eliminer les parties non adhérentes.

Les supports doivent être propres et dégraissés. Utiliser Harmony Nettoyant neutre ou Harmony Décireur-dégraissant pour tout nettoyage nécessaire (graisse, huile, salissures).

Ne pas appliquer sur un béton de moins de 28 jours.

Ne pas appliquer sur des supports chaud part temps menaçant ou en cas de température inférieure à 6° ou 25 ° C.

MISE EN OEUVRE

Protéger toutes surfaces ne devant pas être hydrofugé, en particulier les supports en verre, en aluminium et alliages, en bois et les surfaces peintes, etc.

Appliquer en 2 couches croisées mouillé sur mouillé à raison de 10 à 100 g / m² / couche soit 1 litre pour 5 à 10 m² selon la porosité du support.

Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface.

L'efficace optimale de la protection est obtenue après 5 jours.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).