

## Vernis Pro Epoxy Piscine

### DESCRIPTION

Harmony Vernis Pro Epoxy Piscine est un vernis bi composant époxy en phase solvant. Il est tout particulièrement adapté pour la protection des des douches, des réservoirs d'eau non potable ou des piscines.

### CARACTERISTIQUES

Type : Vernis époxy bi composant

Couleur : Ambre Transparent

C.O.V : 500 gr/l

Conditionnement : 2 kg

Consommation : 1 kg = 10 m2 en une couche selon la porosité du support

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel

Garantie : RC fabricant

### OUTILS

Rouleau vernis, bac à peinture, bâche, gants, couvre chaussures. Nettoyage des outils à l'acétone après utilisation.

### PREPARATION

Le support doit être résistant, sain, solide, propre, sec et sans humidité.

Le béton devra être âgé au minimum de 28 jours . Pour les mortiers ou les ragréages, attendre 10 jours.

En cas d'humidité dans le support, des tâches blanches ou des cloques pourront apparaître à terme sous le vernis.

Utiliser Harmony Décireur-dégraissant pour tout nettoyage nécessaire (graisse, huile, salissures).

### MISE EN OEUVRE

Température d'application : Minimum 13°, maximum 25 °.

Mélanger les composant A et B dans la proportion de 1 pour 1.

Durée de vie du mélange : 5 heures selon les conditions météo.

Appliquer un film mince et uniforme du Vernis Pro Epoxy SL en passe croisée dans des proportions de 1 kg pour 8 à 10 m2.

La consommation pourra être supérieure dans le cas d'une dalle poreuse.

Sec au touché sous 2 heures.

Recouvrable de la 2eme couche au bout de 24 heures.

Remise en eau d'une piscine sous 10 jours et utilisation d'une douche, 7 jours.