

TDB van Harmony Beton Patina

Beschrijving

Harmony Beton Patina is een unieke lijn van gekleurde patina's op basis van polymeren in een waterachtige staat die bestemd zijn om nieuwe of oude muren of vloeren van een patina te voorzien.

Harmony Beton Patina wordt op alle horizontale en verticale poreuze oppervlaktes aangebracht en dringt door in het oppervlak.

Na drogen, is **Harmony Beton Patina** een integraal deel van de ondergrond. In geval van een toepassing op beton, dan moet het beton meer dan 14 dagen oud zijn.

Gereedschap en schoonmaken

Sponzen handschoen of spons of verstuiver of lakpistool afhankelijk van de gewenste effecten, beschermhandschoenen, scotch tape, afdekzeil, verfbak.

Na gebruik het gereedschap met water schoonmaken.

Gebruiksaanwijzing Harmony Beton Patina

Na het oppervlak te hebben voorbereid met **Harmony Voorbereiding**, bescherm alle omliggende oppervlakken tegen onbedoeld contact met het patina. Gebruik het **PermaPro** afdekplastic en scotch tape.

De temperatuur voor het aanbrengen moet liggen tussen 5° en 25°

1. Goed gedurende enkele minuten de fles **Harmony Beton Patina** schudden.
Harmony Beton Patina is direct klaar voor gebruik. Echter, het is mogelijk om tot 20% water bij te voegen om het patina wat doorschijnend te maken.
2. Aanbrengen met **PermaPro spons** of **PermaPro sponzen handschoen** zonder plassen te maken. Of voor een regelmatig effect, gebruik **PermaPro verfpistool**.
3. Gedurende 2 tot 4 uur laten drogen. De droogtijd is afhankelijk van het oppervlak, de kamertemperatuur evenals de vochtigheid.
4. Breng een tweede laag aan afhankelijk van de gewenste effecten. In het geval een gemarmerd effect gewenst wordt, gebruik een andere kleur.
De effecten die door **Harmony Beton Patina** gecreëerd worden, zijn het gevolg van het handwerk en het gebruikte gereedschap, dit als verschil met **Harmony Zuurkleuring**.
5. Laat 6 uur drogen voordat u **Harmony Optimum vernis** gebruikt.

Bescherming

Gebruik **Harmony Optimum betonverniss**.

Het gebruik van **Harmony Sealer** is niet nodig voor het patina.

Om uw vernis tegen uitschuren te beschermen, gebruik **Harmony Wax**

Voor meer informatie, zie het datablad van optimum vernis en van de wax.

UITSTOOT BINNENSHUIS

Informatie over de hoogte van de uitstoot van vluchtige bestanddelen binnenshuis, die een risico vormen voor toxiciteit door inademing, op een schaal van A+ (zeer weinig in uitstoot) tot C (sterke uitstoot).

De informatie op dit blad komt voort uit onze productkennis en ervaring. Om reden van de verschillende gebruiksvormen, toepassingsmanieren en verplichtingen van de toepassingsvoorwaarden of de kenmerken van het product, zijn deze gegevens alleen als informatie bedoeld en kunnen niet beschouwd worden als juridische verplichting. Voor u met het product begint te werken, controleer of dit blad niet vervangen is door een latere versie. Versie van 15/10/2013.

Kenmerken

Soort: Kleurende patina zonder zuur.

Kleuren: 8 onderling mengbare kleuren.

pH: 7-8

Verpakking: 1 l., 5 l., 20 l.

Verbruik bij 2x opbrengen: 1 l. voor 5 m²

Opslag: 6 maanden in de niet-geopende originele verpakking en opgeslagen op een droge en vorstvrije plaats.

Garantie: WA fabrikant

HARMONY BETON

235 ZA des Frères

13109 SIMIANE COLLONGUE

Telefoon: + 33 442 20 10 09 Fax: + 33 442 20 94 17

www.harmony-beton.com