

TDB van Harmony Voorbereiding.

Beschrijving

Harmony Voorbereiding bereidt het oppervlak voor op het aanbrengen van Harmony Beton Patina of Harmony Zuurkleuring door de poriën te openen.

Het kan ook gebruikt worden om het beton schoon te maken.

Gereedschap en schoonmaken

Verstuiver met Viton afsluiter, masker, handschoenen en beschermende bril.

Het gereedschap na gebruik met water schoonmaken.

Vorbereiding van de ondergrond

Voor u begint, controleer dat geen enkel product zoals een sealer, vernis, uitharder enz. verhindert dat het water opgenomen wordt.

Om dit te doen, giet op verschillende plekken een klein beetje water op het oppervlak dat gekleurd moet worden. Als dit water snel wordt geabsorbeerd, is het oppervlak poreus.

In het tegengestelde geval, als het water parels vormt is uw oppervlak niet poreus en is er iets dat de opname van het water onmogelijk maakt.

In deze fase is het noodzakelijk te weten welk soort product aangebracht is.

In het geval dat het oppervlak beschermd wordt door een acrylaat vernis of een beton wax, raden wij u aan een afbijtmiddel voor vernis te gebruiken of het oppervlak te schuren.

Het product valt niet onder het besluit nr. 2011-321 van 23 maart 2011 betreffende het etiketteren van bouwproducten of muur- of vloerbekleding en verven en vernissen betreffende hun uitstoot van vluchtige stoffen.

De informatie op dit blad komt voort uit onze productkennis en ervaring. Om reden van de verschillende gebruiksvormen, toepassingsmanieren en verplichtingen van de toepassingsvoorwaarden of de kenmerken van het product, zijn deze gegevens alleen als informatie bedoeld en kunnen niet beschouwd worden als juridische verplichting. Voor u met het product begint te werken, controleer of dit blad niet vervangen is door een latere versie. Versie van 15/10/2013.

Kenmerken

Soort: Schoonmaakmiddel

Verpakking: Kan van 1 l., 5 l., 20 l.

Verbruik: 1 liter = 10m² onverdund en afhankelijk van de porositeit van het oppervlak.

Opslag: 6 maanden in de niet-geopende originele verpakking en bewaard op een droge en vorstvrije plek.

Garantie: WA fabrikant

Gebruiksaanwijzing Harmony Voorbereiding

De aanbrengtemperatuur moet tussen 5° en 25° liggen.

Verbruik: 1 l. / 10 m² afhankelijk van porositeit.

1. Gebruik Harmony Voorbereiding onverdund.
2. Verstuif Harmony Voorbereiding in een straal die goed gericht is om te voorkomen dat de wolk wordt ingeademd die de verstuiver maakt.
3. Laat het product gedurende enige minuten reageren en vervolgens wassen met Harmony Neutraal Reinigingsmiddel.
4. Spoel met water en 24 uur laten drogen.

HARMONY BETON

235 ZA des Frères

13109 SIMIANE COLLONGUE

Telefoon: + 33 442 20 10 09 Fax: + 33 442 20 94 17

www.harmony-beton.com